

アプリケーションの方法

1. 取り付け前に表面への接着テストを行う必要があります。
2. 表面温度が華氏50度未満の場合は、PIG HoofTrax粘着式ランナーを塗布しないでください。
3. 必要に応じて、亀裂を埋め、多孔質表面をシールし、滑らかな仕上げになるように修復します。グラウト部分への塗布は避けてください。
4. ランナーは必ず、清潔で乾燥した、ワックスやオイルのない表面に塗布してください。乾燥には十分な時間を取ってください。
5. 保護剥離紙をはがします。
6. ランナーを準備した表面に押し付けます。ゴムローラーやボードを使用することで接着力が高まります。
7. ランナーはすぐに使用できる状態になっており、待つ必要はありません。
8. 中性洗剤をつけたモップやスクイジーを使って清潔に保ちましょう。

取り外し方法

PIG Hooftrax 粘着式ランナーの取り外しは、以下にリストされているツールを使用し、概説されている取り外し手順に従って行うことができます。指示に従わないと、床が損傷したり、接着剤が過剰に付着したりする可能性が高くなります。

必要なツール:

- プラスチック製のスクレーパーまたはパテナイフ
- 接着剤除去剤 (シンブルグリーンまたはクエン酸ベースのクリーナー、除去しにくい部分には接着剤急速除去剤を使用)
- 布と研磨パッド

取り外し手順:

1. プラスチック製のスクレーパーまたはパテナイフを使用して、ランナーの端をゆっくりと持ち上げます。
2. ランナーの端を6インチから7インチごとに切り込みを入れます。
3. 切り込みを入れた部分を表面から 180 度ずつゆっくりと剥がします。マットを小さな部分に分けて取り外すと、取り外しが容易になり、床を傷つける可能性が低くなります。
4. 剥がすときにスクレーパーを使用して接着剤を持ち上げます。

接着剤が付着した場合:

- 接着剤の残留物に接着剤除去剤を塗布します。
- 1~2分間浸しておきます。
- 研磨パッドまたは研磨工具を使用してその部分をこすります。
- 布や雑巾で床面を乾かし、清潔にします
- 床に残留物がなくなるまで手順を繰り返します
- 中性洗剤と水を使用してエリアを清掃し、乾燥させます

接着剤に関する免責事項

New Pig 裏面粘着仕様マットおよびフィルムは一般的な硬質の床面で機能するように設計されています。New Pig 粘着裏地マットは、着色、仕上げ、コーティングが施された木製フローリング、またはビニール複合材、リノリウム、または剥がして貼るタイルを使用したタイルフローリングでの使用を想定していません。New Pig 粘着裏打ちマットおよびフィルムには、液体の透過を防ぐための非浸透性バリア層があり、一部の製品構造には通気性フィルム層が含まれていますが、空気硬化を必要とする表面(新しく注入したコンクリートや、最近塗布したコーティング、シーラント、仕上げ剤などを含むがこれらに限定されない)での使用には適さない場合があります。すべての粘着マットは、床または適用可能な表面の状態と年数に応じて、1) 表面仕上げ、2) 表面コーティング、3) 塗装、4) 剥がれたり以前に損傷したタイルや床に残留物を残したり、剥がれたり、変色したりする可能性があります。

これらの理由およびその他の理由により、New Pig 粘着裏打ちマットおよびフィルムがお客様の用途に適しているかどうか疑問がある場合は、広い領域に使用する前に、目立たない領域または重要でない領域でマットの小さな部分を使用してお試しください。New Pig 粘着裏地マットおよびフィルムは、摩耗や損傷の兆候が見られる場合はすぐに交換する必要がある、推奨使用寿命内に必ず交換する必要があります。

お客様は、NEW PIG 粘着マットおよびフィルムがお客様の既存の床材、床材、および/または床仕上げを損傷または変更する可能性があるすべてのリスクを完全に負うものとして、NEW PIGは、特定目的への適合性について一切の保証をいたしません。また、NEW PIG 粘着裏地付きマットがお客様の床またはその他の表面での使用に適切であることについて一切保証いたしません。NEW PIGは、お客様のフロア、フローリング素材、またはお客様の住居または施設のその他いかなる床面に対するまたはこれに関連する、直接的、間接的な損害、偶発的または結果的損害について責任を負わず、お客様は本製品を使用することで、お客様はそれらの損害についてNEW PIGの責任を問わないものとします。住居または施設におけるNEW PIG 裏面粘着仕様マットおよびフィルムの使用が適合するか、適切かについてはご自身の責任でご判断ください。

使用説明

1. 安裝前需对表面黏附力进行测试。
2. 当表面温度低于 50 华氏度时，切勿铺设 PIG HoofTrax 背粘式跑道。
3. 按要求填补裂缝、密封多孔表面，并修复至表面平整。避免在勾缝区域铺设。
4. 务必将跑道铺设在干净、干燥且无蜡无油的表面上。预留充足时间让其干燥。
5. 撕下保护性离型纸。
6. 将跑道按压在已处理好的表面上。使用橡胶滚筒或橡胶板可增强附着力。
7. 跑道铺设后即可立即使用，无需等待。
8. 使用温和的地板清洁剂搭配拖把或橡皮刮进行清洁。

移除说明

可按照以下所列工具及概述的移除步骤，来移除 PIG HoofTrax 背粘式跑道。若未遵循说明操作，可能会增加地板受损或胶粘剂过度残留的可能性。

所需工具：

- 塑料刮板或油灰铲
- 胶粘剂去除剂（如“Simple Green”清洁剂或含柠檬酸的清洁剂；对于难以去除的区域，可使用快速胶粘剂去除剂）
- 抹布和清洁擦垫

移除步骤：

1. 使用塑料刮板或油灰铲，轻轻撬起跑道边缘。
2. 每隔 6-7 英寸在跑道边缘划线。
3. 以 180 度的角度，缓慢将每个划线部分从表面剥离。将地垫分成小块来移除会更简便，还能降低地板受损的可能性。
4. 在剥离地垫时，用刮板辅助撬起胶粘剂。

若出现胶粘剂残留的情况：

- 将胶粘剂去除剂涂抹在残留的胶粘剂上。
- 静置浸泡 1-2 分钟。
- 用清洁擦垫或磨蚀性擦洗工具擦洗该区域。
- 用布或抹布擦干并清洁地板表面
- 重复上述步骤，直至地板上无残留物
- 使用温和的洗涤剂和水清洁该区域，然后擦干

胶粘剂免责声明

New Pig 背粘式地垫和薄膜适用于最常见的硬质地面。New Pig 背粘式地垫不适用于有污渍、饰面或涂层的木地板，或乙烯基复合瓷砖地板、油毡地板或自粘瓷砖地板。New Pig 背粘式地垫和薄膜具有防渗漏阻隔层，部分产品构造包含透气薄膜层，但它们可能不适合在需要空气干燥的表面上使用，这包括但不限于新浇筑的混凝土或最近涂敷了涂层、密封剂和饰面的地面。所有粘性地垫都有可能造成残留，并可能导致以下情况：1) 表面饰面剥离和/或脱色；2) 表面涂层剥离和/或脱色；3) 漆面剥离和/或脱色；4) 瓷砖和地板的松动或损伤，具体依地面或适用表面的状况和老化程度而定。

由于上述及其他原因，如果您不确定 New Pig 背粘式地垫和薄膜是否适合您的应用场景，请先在不显眼或不重要的区域试用一小块地垫，然后再在更大的区域使用。如果 New Pig 背粘式地垫和薄膜出现磨损或损坏迹象，应立即更换，并且应在其推荐使用寿命期限内全部更换。

客户应知晓，使用 New Pig 背粘式地垫和薄膜有可能损坏或改变原有地板、其上的覆盖物和/或地板饰面。New Pig 背粘式地垫不针对特殊用途的适用性作任何担保，也不保证 New Pig 背粘式地垫适用于客户的地面或任何其他表面。NEW PIG 不负责，且客户特此解除并豁免 NEW PIG 因客户使用本产品对客户地板、地板覆盖物和/或地板饰面或客户住所或场所中的任何其他表面所产生的、与之相关的以及任何直接、间接、偶发性或因果性损坏所负的责任。客户对于其住所或场所是否适合使用 NEW PIG 背粘式地垫和薄膜负有全部责任。

PIG HoofTrax Adhesive-Backed Runner

Application Instructions

1. Testing of adhesion to surface should be done before installation.
2. Do not apply PIG HoofTrax Adhesive-Backed Runner when surface temperature is below 50 degrees Fahrenheit.
3. Fill in cracks, seal porous surfaces and repair to a smooth finish, as required. Avoid application to grout areas.
4. Always apply Runner to a clean, dry, wax- and oil-free surface. Allow ample time for drying.

Removal Instructions

Removing PIG Hooftrax Adhesive-Backed Runner can be done using the tools listed below and following the removal steps outlined. Failure to follow instructions can increase likelihood of floor damage or excessive adhesive transfer.

Tools Needed:

- Plastic scraper or putty knife
- Adhesive remover (Simple Green or citric based cleaner, for hard to remove areas use Adhesive Rapid Remover)
- Cloth and scrubbing pad

Removal Steps:

1. Use a plastic scraper or putty knife to gently lift edge of the runner.
2. Score the edge of the runner every 6” – 7”.
3. Slowly peel each scored section away from the surface at 180 degrees. Removing the mat in smaller sections will make it easier to remove and reduce the likelihood of floor damage.
4. Use the scraper to help lift the adhesive as you peel.

Adhesive Disclaimer

New Pig Adhesive-Backed Mats and Films are formulated to work with most common hard-floor surfaces. New Pig Adhesive-Backed Mats are not intended for use on wood flooring with stains, finishes, or coatings, or tile flooring with vinyl composition, linoleum or peel and stick tiles. New Pig Adhesive-Backed Mats and Films have non-permeable barrier layers to prevent liquid pass-through and though some product construction includes a breathable film layer, they may not be suitable for use on surfaces that require air curing, including, but not limited to, newly poured concrete or recently applied coatings, sealants, and finishes. All adhesive mats have some potential to leave residue, lift and/or discolor 1) surface finish, 2) surface coatings, 3) paint, 4) loose or previously damaged tiles and flooring, depending upon the condition and age of the floors or applicable surfaces.

For these reasons and others, if you have questions about the suitability of New Pig Adhesive-Backed Mats and Films for your application, test a small section of mat in a discreet or non-critical area before using on larger areas. New Pig Adhesive-Backed Mats and Films should be replaced immediately if they show signs of wear or damage and should always be replaced no later than their recommended usage life.



CUSTOMER FULLY ASSUMES ALL RISK THAT NEW PIG ADHESIVE-BACKED MATS AND FILMS MAY DAMAGE OR ALTER CUSTOMER’S EXISTING FLOORING, FLOOR COVERINGS AND/OR FLOOR FINISH. NEW PIG PROVIDES NO WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NO WARRANTY THAT THE USE OF A NEW PIG ADHESIVE-BACKED MAT WILL BE APPROPRIATE FOR USE ON CUSTOMER’S FLOORING OR ANY OTHER SURFACE. NEW PIG SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY FOR, AND CUSTOMER BY USING THIS PRODUCT, HEREBY RELEASES AND DISCHARGES NEW PIG FROM, ANY AND ALL DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES TO OR IN ANY WAY RELATED TO CUSTOMER’S FLOORING, FLOOR COVERINGS AND/OR FLOOR FINISH, OR ANY OTHER SURFACES IN CUSTOMER’S DWELLING OR FACILITY. CUSTOMER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE FITNESS AND APPROPRIATENESS OF THE USE OF NEW PIG ADHESIVE-BACKED MATS AND FILMS IN CUSTOMER’S DWELLING OR FACILITY.



New Pig

One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304

newpig.com

North America: **1-800-468-4647**

Europe: **+31 (0)76 596 92 50**

China: **+86-21-400 921 5178**

PIG, PIG logo are registered trademarks in USA and other countries. See tm.newpig.com

UK: **0800 919 900**

Outside North America: **+1-814-684-0101**

Caminos con base adhesiva PIG HoofTrax

Instrucciones de aplicación

- Antes de la instalación, debe efectuarse una prueba de adhesión a la superficie.
- No aplique el Camino con base adhesiva PIG HoofTrax si la temperatura de la superficie es inferior a 50 grados Fahrenheit.
- Rellene las grietas, selle las superficies porosas y repare para lograr un acabado liso, según sea necesario. Evite la aplicación sobre juntas.
- Siempre aplique el Camino sobre una superficie limpia, seca, libre de cera y aceite. Deje tiempo suficiente para el secado.
- Despegue el papel de protección.
- Presione el Camino sobre la superficie preparada. La adherencia aumenta mediante el uso de un rodillo de caucho o tabla.
- El Camino está listo para su uso de inmediato; no hay necesidad de esperar.
- Manténgalo limpio utilizando un trapeador o un escurridor con un limpiador para pisos suave.

Instrucciones de remoción

La remoción del Camino con base adhesiva PIG HoofTrax se puede hacer utilizando las herramientas que se enumeran a continuación y siguiendo los pasos de remoción descritos. No seguir estas instrucciones puede aumentar la probabilidad de daños en el piso o de transferencia excesiva de adhesivo.

Herramientas necesarias:

- Raspador de plástico o espátula para masilla
- Removedor de adhesivo (limpiador a base de cítricos o Simple Green; para áreas difíciles de quitar, utilice Removedor rápido de adhesivo)
- Paño y esponja abrasiva

Pasos de remoción:

- Con un raspador de plástico o espátula para masilla, levante cuidadosamente el borde del camino.
- Haga incisiones en el borde del camino cada 6” o 7”.
- Desprenda lentamente cada sección precortada de la superficie a 180 grados. Quitar la alfombra en secciones más pequeñas facilitará la tarea y reducirá la probabilidad de daños en el piso.
- Utilice el raspador como ayuda para levantar el adhesivo a medida que lo desprende

En caso de transferencia de adhesivo:

- Aplique el removedor de adhesivo sobre el residuo de adhesivo.
- Deje actuar durante 1 o 2 minutos.
- Frote el área con una esponja abrasiva o una herramienta de fregado abrasivo.
- Seque y limpie la superficie del piso con un paño o trapo.
- Repita los pasos hasta que el piso esté libre de residuos.
- Utilice un detergente suave y agua para limpiar y secar el área.

Descargo de responsabilidad del adhesivo

Los tapetes y películas con base adhesiva New Pig están formulados para colocarse en las superficies duras más comunes. Los tapetes con base adhesiva New Pig no están diseñados para su uso en pisos de madera que tengan colorantes, acabados o revestimientos, ni en suelos de baldosas con composición vinílica, linóleo o losetas autoadhesivas. Los tapetes y películas con base adhesiva New Pig tienen capas impermeables que forman una barrera y evitan el paso de líquidos y, si bien el diseño de algunos productos incluye una capa de película transpirable, pueden no ser aptos para su uso en superficies que requieren curado al aire, como concreto recién vertido o revestimientos, selladores y acabados aplicados recientemente, entre otras. Todos los tapetes adhesivos pueden dejar residuos, levantar y decolorar: 1) acabados de la superficie, 2) revestimientos de terminación, 3) pintura, y 4) baldosas y azulejos flojos o previamente dañados, dependiendo del estado y la antigüedad de los pisos o de las superficies de aplicación.

Por esta y otras razones, si tiene preguntas acerca de si los tapetes o películas con base adhesiva New Pig son aptos para su aplicación, pruebe con un pequeño trozo de tapete sobre un área no visible o no crítica antes de colocarlo en superficies más amplias. Los tapetes o películas con base adhesiva New Pig deben reemplazarse inmediatamente si muestran signos de desgaste o daños, y siempre deben reemplazarse a más tardar después de su vida útil recomendada.

EL CLIENTE ASUME INTEGRALMENTE TODO RIESGO DE QUE LOS TAPETES O PELÍCULAS CON BASE ADHESIVA NEW PIG PUEDAN DAÑAR O ALTERAR EL PISO, REVESTIMIENTO O ACABADO EXISTENTES DEL SUELO DEL CLIENTE. NEW PIG NO GARANTIZA QUE LOS TAPETES SEAN APTOS PARA UN FIN DETERMINADO NI QUE LOS TAPETES CON BASE ADHESIVA NEW PIG SEAN APROPIADOS PARA SU COLOCACIÓN EN EL PISO U OTRAS SUPERFICIES DEL CLIENTE. NEW PIG QUEDA EXIMIDO Y SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD Y, AL UTILIZAR EL PRODUCTO EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA, EN RELACIÓN CON CUALQUIER Y TODO DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ACCIDENTAL O RESULTANTE OCASIONADO DE CUALQUIER MANERA AL PISO DEL CLIENTE, EL REVESTIMIENTO DEL SUELO Y AL ACABADO DEL PISO, O A CUALQUIER OTRA SUPERFICIE EN LA PROPIEDAD O LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE DETERMINAR QUE LOS TAPETES Y PELÍCULAS CON BASE ADHESIVA NEW PIG SEAN APTOS Y APROPIADOS PARA SU COLOCACIÓN EN LA PROPIEDAD O LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

PIG HoofTrax Läufer mit selbsthaftender Rückseite

Anwendungshinweise

- Vor der Installation sollte die Haftfestigkeit an der Oberfläche geprüft werden.
- Verwenden Sie PIG HoofTrax Läufer mit selbsthaftender Rückseite nicht, wenn die Oberflächentemperatur unter 10 Grad Celsius liegt.
- Füllen Sie Risse aus, versiegeln Sie poröse Oberflächen, und reparieren Sie sie nach Bedarf, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Vermeiden Sie die Anwendung auf Fugen.
- Bringen Sie den Läufer immer auf eine saubere, trockene, Wachs- und ölfreie Oberfläche auf. Lassen Sie ausreichend Zeit zum Trocknen.
- Ziehen Sie die Schutzfolie ab.
- Drücken Sie den Läufer an der vorbereiteten Oberfläche an. Die Haftung wird durch die Verwendung einer Gummirolle oder eines Bretts verbessert.
- Der Läufer ist sofort einsatzbereit, kein Warten erforderlich.
- Mit einem Mopp oder einem Abzieher und einem milden Bodenreiniger reinigen

Anweisungen zum Entfernen

Der PIG Hooftrex Läufer mit selbsthaftender Rückseite kann mit den unten aufgeführten Werkzeugen und dem nachstehend beschriebenen Entfernungsvfahren entfernt werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann die Wahrscheinlichkeit von Bodenschäden oder übermäßigen Klebstoffresten erhöhen.

Erforderliche Werkzeuge:

- Schaber oder Spachtelmesser aus Kunststoff
- Klebstoffentferner (Simple Green oder Reiniger auf Zitronenbasis, für schwer zu säubernde Bereiche Adhesive Rapid Remover verwenden)
- Tuch und Scheuerpad

Entfernungsschritte:

- Verwenden Sie einen Schaber oder ein Spachtelmesser aus Kunststoff, um die Kante des Läufers vorsichtig anzuheben.
- Schneiden Sie den Rand des Läufers alle 15-18 cm ein.
- Ziehen Sie die geschnittenen Abschnitte langsam in einem Winkel von 180 Grad von der Oberfläche ab. Das Entfernen der Matte in kleineren Abschnitten erleichtert das Entfernen und verringert die Wahrscheinlichkeit von Bodenschäden.
- Verwenden Sie den Schaber, um Klebstoff beim Abziehen zu lösen.

Bei Klebstoffresten:

- Tragen Sie einen Klebstoffentferner auf die Klebstoffreste auf.
- Lassen Sie ihn 1–2 Minuten einwirken.
- Scheuern Sie den Bereich mit einem Scheuerschwamm oder einem Scheuerwerkzeug.
- Trocknen und reinigen Sie die Bodenoberfläche mit einem Tuch oder Lappen.
- Wiederholen Sie die Schritte, bis der Boden frei von Rückständen ist.
- Reinigen Sie den Bereich mit mildem Reinigungsmittel und Wasser und trocknen Sie ihn ab.

Haftungsausschluss zum Klebemittel

Die New Pig Bodenmatten und -folien mit selbsthaftender Rückseite sind für die meisten gängigen Hartbodenflächen konzipiert. Die neuen Pig Matten mit selbsthaftender Rückseite sind nicht für den Einsatz auf gebeizten, lackierten oder beschichteten Holzböden oder für Fliesenböden aus Vinyl oder Linoleum sowie für selbstklebende Fliesen vorgesehen. New Pig Matten und Folien mit selbsthaftender Rückseite verfügen über undurchlässige Schutzlagen, die Flüssigkeiten aufhalten. Obwohl manche Produktkonstruktionen eine atmungsfähige Schicht enthalten, gelten sie damit als nicht atmungsfähig und eignen sich deshalb möglicherweise nicht für Oberflächen, die an der Luft aushärten müssen, insbesondere neu gegossenen Beton oder vor kurzer Zeit aufgebrachte Beschichtungen, Versieglungen und Lacke. Alle Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite haben zu einem gewissen Grad die Eigenschaft, je nach Zustand und Alter des Fußbodens oder der Fläche 1) Decklacke, 2) Oberflächenbeschichtungen, 3) Anstriche, 4) bereits beschädigte Fliesen und Bodenbeläge abzulösen, zu verfärben oder Rückstände darauf zu hinterlassen.

Aus diesen und anderen Gründen sollten Sie, wenn Sie nicht sicher sind, ob sich New Pig Bodenmatten und -folien mit selbsthaftender Rückseite für Ihre Anwendung eignen, ein kleines Stück Matte in einem nicht direkt sichtbaren oder nichtkritischen Bereich testen, bevor Sie die Bodenmatte an einer größeren Fläche anwenden. New Pig Bodenmatten und -folien mit selbsthaftender Rückseite müssen unverzüglich ausgewechselt werden, wenn sie Anzeichen von Verschleiß oder Schäden zeigen, und maximal nach der empfohlenen Nutzlebensdauer müssen sie generell ersetzt werden.

DER KUNDE ÜBERNIMMT DAS GESAMTE RISIKO FÜR DIE MÖGLICHKEIT, DASS NEUE PIG-KLEBEMATTEN UND -FOLIEN VORHANDENEN BODEN, DIE BODENBELÄGE UND/ ODER DIE BODENOBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN. NEW PIG ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHR FÜR DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND KEINE GARANTIE DAFÜR, DASS DIE BODENMATTE MIT SELBSTHAFTENDER RÜCKSEITE FÜR DIE VERWENDUNG AUF DEN FUSSBÖDEN ODER ANDERN FLÄCHEN DES KUNDEN GEEIGNET IST. NEW PIG ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR IRGENDWELCHE MITTELBAREN UND UNMITTELBAREN SCHÄDEN SOWIE FÜR BEGLEIT- UND FOLGESCHÄDEN AN ODER IN IRGEMEINEM ZUSAMMENHANG MIT FUSSBÖDEN, FUSSBODENBEDECKUNGEN UND/ ODER FUSSBODENBESCHICHTUNGEN ODER ANDEREN FLÄCHEN IN DEN WOHN- ODER GESCHÄFTSRÄUMEN DES KUNDEN; DURCH DIE NUTZUNG DES PRODUKTS STELLT DER KUNDE NEW PIG HIERMIT VON SOLCHEN ANSPRÜCHEN FREI. FÜR DIE BESTIMMUNG DER EIGNUNG UND ZWECKMÄSSIGKEIT DER VERWENDUNG VON NEW PIG BODENMATTEN UND -FILMEN MIT SELBSTHAFTENDER RÜCKSEITE IN SEINEN WOHN- ODER GESCHÄFTSRÄUMEN IST ALLEIN DER KUNDE VERANTWORTLICH.

Tapis long à dos adhésif PIG HoofTrax

Instructions de pose

- Le test d’adhérence à la surface doit être effectué avant l’installation.
- Ne posez pas le tapis long à dos adhésif PIG HoofTrax lorsque la température de surface est inférieure à 10 degrés Celsius.
- Comblez les fissures, scellez les surfaces poreuses et réparez jusqu’à obtenir une finition lisse, au besoin. Évitez d’appliquer sur les joints.
- Posez toujours le tapis long sur une surface propre, sèche, sans cire ni huile. Laissez suffisamment de temps pour qu’il sèche.
- Décolliez le papier protecteur anti-adhésif.
- Appuyez le tapis long sur la surface préparée. L’adhésion se renforce à l’aide d’un rouleau en caoutchouc ou d’une plaque.
- Le tapis long est prêt pour une utilisation immédiate ; pas besoin d’attendre.
- Maintenez-le propre à l’aide d’une serpillière ou d’une raclette et un nettoyant doux pour sols.

Instructions de dépose

La dépose du tapis long à dos adhésif PIG Hooftrex peut être effectuée à l’aide des outils énumérés ci-dessous et en suivant les étapes de dépose décrites. Le non-respect des instructions peut augmenter le risque d’endommagement du sol ou de transfert excessif d’adhésif.

Outils nécessaires :

- Racloir en plastique ou couteau à mastic
- Dissolvant d’adhésif (nettoyant vert simple ou citrique, pour les zones difficiles à enlever, utilisez le dissolvant d’adhésif rapide)
- Chiffon et tampon métallique

Étapes de dépose :

- Utilisez un racloir en plastique ou un couteau à mastic pour soulever délicatement le bord du tapis long.
- Marquez le bord du tapis long tous les 15 à 18 cm.
- Retirez lentement chaque section rayée de la surface à 180 degrés. La dépose du tapis en plusieurs petites étapes facilitera son retrait et réduira les risques d’endommagement du sol.
- Utilisez le racloir pour aider à soulever l’adhésif lorsque vous retirez le tapis long.

En cas de transfert d’adhésif :

- Appliquez du dissolvant sur les résidus d’adhésif.
- Laissez imprégner pendant 1 à 2 minutes.
- Frottez la zone à l’aide d’un tampon métallique ou d’un outil à récurer abrasif.
- Séchez et nettoyez la surface du sol avec un chiffon ou un torchon
- Reprenez les étapes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de résidus sur le sol
- Utilisez un détergent doux et de l’eau pour nettoyer et sécher la zone

Avis de non-responsabilité sur les adhésifs

Les tapis à dos adhésifs et les films New Pig sont conçus pour s’adapter à la plupart des surfaces dures courantes. Les tapis à dos adhésifs New Pig ne sont pas destinés à être utilisés sur des sols en bois comportant des teintures, des finitions ou des revêtements, ni sur des revêtements de sol carrelés avec un composé vinyle, du linoléum ou des carreaux adhésifs. Les tapis à dos adhésifs et films New Pig sont dotés de couches barrières non perméables qui empêchent le passage des liquides et bien que certains produits sont composés d’une couche fine perméable, ils peuvent ne pas convenir à une utilisation sur des surfaces nécessitant un séchage à l’air, y compris, mais sans s’y limiter, le béton récemment coulé ou les revêtements, les produits d’étanchéité et les finitions récemment appliqués. Tous les tapis adhésifs, en fonction de l’âge et de l’état du sol ou des surfaces applicables, peuvent laisser des résidus et présenter un risque probable de décollement et/ou de décoloration 1) des finitions extérieures 2) des revêtements de surface, 3) de la peinture, 4) des carreaux et des planchers détachés ou déjà endommagés.

Pour ces raisons et d’autres encore, si vous avez des questions sur la compatibilité des tapis à dos adhésifs et films de New Pig pour votre utilisation, testez une petite section de tapis dans une zone discrète ou non essentielle avant de les utiliser sur des zones plus grandes. Les tapis à dos adhésifs et films New Pig doivent être remplacés immédiatement s’ils présentent des signes d’usure ou de détérioration et doivent toujours être remplacés au plus tard à la fin de leur durée de vie recommandée.

LE CLIENT ASSUME ENTIÈREMENT TOUS LES RISQUES QUE LES NOUVEAUX TAPIS À DOS ADHÉSIFS ET FILMS NEW PIG PUISSENT ENDOMMAGER OU ALTÉRER LES SOLS, LES REVÊTEMENTS DE SOL ET/OU LA FINITION DE SOL EXISTANTS DU CLIENT. NEW PIG NE GARANTIT PAS L’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE ET NE GARANTIT PAS QUE L’USAGE D’UN TAPIS À DOS ADHÉSIF NEW PIG SERA ADAPTÉ À UNE UTILISATION SUR LE SOL OU TOUTE AUTRE SURFACE DU CLIENT. NEW PIG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ET PAR LES PRÉSENTES, LE CLIENT, EN UTILISANT CE PRODUIT, DÉGAGE ET ACQUITTE NEW PIG DE TOUTE RESPONSABILITÉ AU TITRE DE TOUS LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS SUR OU LIÉS AUX REVÊTEMENTS, PLANCHERS ET/OU FINITIONS DES SOLS, OU TOUTES LES AUTRES SURFACES DU LOGEMENT OU DE L’INSTALLATION DU CLIENT. IL INCOMBERA AU CLIENT SEUL DE DÉTERMINER L’ADÉQUATION ET LA PERTINENCE DE L’UTILISATION DES TAPIS À DOS ADHÉSIFS ET FILMS NEW PIG DANS SON LOGEMENT OU SES INSTALLATIONS.

Tappetino runner PIG HoofTrax con fondo adesivo

Istruzioni per l'applicazione

- La prova di adesione sulla superficie deve essere effettuata prima dell’installazione.
- Non applicare il Runner PIG HoofTrax con retro adesivo quando la temperatura della superficie è inferiore a 10 °C.
- Riempire le fessure, sigillare le superfici porose e riparare fino a ottenere una finitura liscia, se necessario. Evitare l’applicazione su fughe o aree con malta.
- Applicare sempre il Runner su una superficie pulita, asciutta e priva di cera e olio. Lasciare asciugare completamente.
- Rimuovere la carta protettiva.
- Premere il Runner sulla superficie preparata. L’adesione migliora utilizzando un rullo o una tavola in gomma.
- Il Runner è pronto per l’uso immediato; non è necessario attendere.
- Mantenerlo pulito utilizzando uno spazzolone o un tergivetro con un detergente delicato per pavimenti.

Istruzioni per la rimozione

La rimozione del Runner PIG HoofTrax con retro adesivo può essere effettuata utilizzando gli strumenti elencati di seguito e seguendo le fasi di rimozione indicate. La mancata osservanza delle istruzioni può aumentare il rischio di danni al pavimento o di un eccessivo trasferimento dell’adesivo.

Strumenti necessari:

- Raschietto in plastica o spatola per mastice
- Strumento di rimozione dell’adesivo (detergente a base di Simple Green o acido citrico; per le aree più difficili da rimuovere, utilizzare Adhesive Rapid Remover).
- Panno e tampone abrasivo per la pulizia

Fasi di smontaggio:

- Utilizzare un raschietto in plastica o una spatola per mastice per sollevare delicatamente il bordo del Runner.
- Segnare il bordo del runner ogni 15 – 18 cm.
- Rimuovere lentamente ogni sezione incisa dalla superficie con un angolo di 180°. La rimozione del tappetino in sezioni più piccole ne facilita l’asportazione e riduce il rischio di danni al pavimento.
- Utilizzare il raschietto per aiutare a sollevare l’adesivo durante la rimozione.

In caso di trasferimento dell’adesivo:

- Applicare il prodotto per la rimozione dell’adesivo sui residui presenti.
- Lasciare agire per 1–2 minuti.
- Strofinare l’area con un tampone abrasivo o una spugna abrasiva.
- Asciugare e pulire la superficie del pavimento con un panno.
- Ripetere le operazioni fino a quando il pavimento risulta privo di residui.
- Utilizzare un detergente delicato e acqua per pulire l’area, quindi asciugare.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità sull’adesivo

I tappetini e le pellicole New Pig con fondo adesivo sono formulati per essere compatibili con la maggior parte delle superfici dure più comuni. I tappetini New Pig con fondo adesivo non sono destinati all’uso su pavimenti in legno con tinte, finiture o rivestimenti, né su pavimenti piastrellati con composizione vinilica, linoleum o piastrelle peel-and-stick. I tappetini e le pellicole New Pig con fondo adesivo sono dotati di strati barriera non permeabili che impediscono il passaggio dei liquidi e, sebbene alcune configurazioni del prodotto includano uno strato di pellicola traspirante, potrebbero non essere idonei all’uso su superfici che richiedono una polimerizzazione all’aria, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, superfici in calcestruzzo di recente posa o rivestimenti, sigillanti e finiture applicati di recente. Tutti i tappetini adesivi presentano un potenziale rischio di lasciare residui, sollevare e/o scolorire 1) la finitura della superficie, 2) i rivestimenti superficiali, 3) la vernice, nonché 4) piastrelle e pavimentazioni allentate o precedentemente danneggiate, a seconda delle condizioni e dell’età dei pavimenti o delle superfici interessate.

Per questi motivi e per altri ancora, qualora vi siano dubbi sull’idoneità dei tappetini e delle pellicole New Pig con retro adesivo per la specifica applicazione, si consiglia di testare una piccola sezione del tappetino in un’area discreta o non critica prima dell’utilizzo su superfici più estese. I tappetini e le pellicole New Pig con retro adesivo devono essere sostituiti immediatamente qualora presentino segni di usura o danneggiamento e, in ogni caso, non oltre la durata di utilizzo raccomandata.

IL CLIENTE SI ASSUME INTEGRALMENTE OGNI RISCHIO CHE I TAPPETINI E LE PELLICOLE NEW PIG CON RETRO ADESIVO POSSANO DANNEGGIARE O ALTERARE LE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI DEL CLIENTE, I RIVESTIMENTI DEL PAVIMENTO E/O LE FINITURE DEL PAVIMENTO. NEW PIG NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA DI IDONEITÀ PER UN SCOPO SPECIFICO NÉ ALCUNA GARANZIA CHE L’UTILIZZO DI UN TAPPETINO NEW PIG CON RETRO ADESIVO SIA ADEGUATO PER L’USO SULLE PAVIMENTAZIONI DEL CLIENTE O SU QUALSIASI ALTRA SUPERFICIE. NEW PIG NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER, E IL CLIENTE, UTILIZZANDO IL PRESENTE PRODOTTO, CON LA PRESENTE SOLLEVA E MANLEVA NEW PIG DA, QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE, SUBITO DA O COMUNQUE CONNESSO ALLE PAVIMENTAZIONI DEL CLIENTE, AI RIVESTIMENTI DEL PAVIMENTO E/O ALLE FINITURE DEL PAVIMENTO, OVVERO A QUALSIASI ALTRA SUPERFICIE PRESENTE NELL’ABITAZIONE O NELLA STRUTTURA DEL CLIENTE. IL CLIENTE È L’UNICO RESPONSABILE DELLA DETERMINAZIONE DELL’IDONEITÀ E DELL’ADEGUATEZZA DELL’UTILIZZO DEI TAPPETINI E DELLE PELLICOLE NEW PIG CON RETRO ADESIVO NELL’ABITAZIONE O NELLA STRUTTURA DEL CLIENTE.