



EN

PIG® Grippy Absorbent Mat - Installation Guide

Page 2

DE

PIG® Grippy-Absorptionsmatte - Verlegeanleitung

Seite 3

FR

Tapis absorbant PIG® Grippy - Guide d'installation

Page 4

IT

PIG® Grippy Absorbent Mat - Guida all'installazione

Pagine 5



Installation Guide PIG Grippy Absorbent Mat

Step 1 — Surface Preparation

Make sure the surface you want to cover is clean, dry and free of oil and debris before installing Grippy Absorbent Mat.

Step 2 — Application

Place Grippy Absorbent Mat adhesive-side down on a horizontal or vertical surface. Starting at the centre, press down on the mat, working out to the edges and pushing out any air bubbles or creases until it is smooth, flat and securely in place. Depending on the age, condition and smoothness of the surface, prolonged downward force may be required to achieve a uniformly satisfactory bond.

Step 3 — Repositioning and Removal

Grippy Absorbent Mat can be picked up and reapplied as long as the surface is clean and dry. To pick it up, pinch an edge of the Grippy Absorbent Mat with one finger under the bottom tacky side and the other finger on the top absorbent side. Peel up slowly at a 90-degree angle. Using this method will avoid separation of the top and bottom layers, as well as prevent any adhesive residue from being left behind.

NOTE: When using a degreaser to clean the surface prior to placing Grippy Absorbent Mat, rinse the surface thoroughly with water and let dry. Cleaning or polishing products interfere with Grippy Absorbent Mat's adhesion — be sure to wipe surfaces where these products are used with a solvent such as MEK, heptane or lacquer thinner to completely remove them. A second wipe with fresh solvent and a clean cloth may be necessary.

The **stitching on the mat** may begin to fray after an extended period of time or intense use, and may indicate that the mat is due for replacement. Fraying will not affect the absorbency or adhesion of the mat.

Product life varies depending on many factors, including type of use, level of liquid saturation and the frequency of foot and vehicle traffic. Grippy Absorbent Mat is super tough, but it will eventually show wear. Replace the mat when it is worn or when the saturation level approaches the mat edges to avoid liquid seeping out of the mat and under the Grippy backing.

Grippy Absorbent Mat is constructed with a **pressure-sensitive adhesive**, so the heavier the weight of objects on top of the mat, the greater the bond to the surface will become. Inspect the mat regularly to determine how long you can leave it down before removal becomes more difficult.



PIG® Grippy® Absorbent Mat Notice: New Pig adhesive-backed mats are formulated to work with most common industrial and commercial floor surfaces but are not intended for home/residential use and wood flooring. All adhesive mats have some potential to leave residue or lift or discolour finish coatings, paint, and loose or pre-damaged tiles depending on the condition and age of the floor surface. If you have questions about the suitability of New Pig adhesive-backed mats for your application, test a 15 x 15cm piece in a non-critical area before use.

PIG® Grippy® Absorbent Mats should be replaced if they become saturated or show signs of wear or damage.

Customer assumes the risk that a New Pig adhesive-backed mat may damage or alter their existing flooring or floor covering. Other than warranties implied by law, New Pig provides no warranty of fitness for a particular purpose and no warranty that an adhesive-backed mat will be fit for customer's intended use. Other than in respect of liability which New Pig cannot lawfully exclude, New Pig shall have no responsibility for, and customer hereby releases and discharges New Pig from, any direct, indirect, incidental or consequential damages to their floors, flooring material, or any other surfaces in their premises. Customer is solely responsible for determining the fitness and appropriateness of the use of New Pig adhesive-backed mats in their premises.



Verlegeanleitung PIG Grippy-Absorptionsmatte

Schritt 1 – Vorbereitung der Oberfläche

Die mit der Grippy-Absorptionsmatte abzudeckende Fläche muss sauber, trocken und frei von Öl und Fremdkörpern sein.

Schritt 2 – Verlegung

Die Grippy-Absorptionsmatte mit der selbstklebenden Seite nach unten auf eine horizontale oder vertikale Fläche legen. In der Mitte beginnend die Matte zu den Rändern hin andrücken und Luftblasen und Falten herausdrücken, bis sie einwandfrei und sicher aufliegt. Je nach Alter, Zustand und Ebenheit der Fläche kann ein längerer Andrückvorgang erforderlich sein, um eine gleichmäßige und zufriedenstellende Klebung zu erreichen.

Schritt 3 – Umpositionierung und Entfernung

Die Grippy-Absorptionsmatte kann aufgenommen und wiederverwendet werden, solange die Oberfläche sauber und trocken ist. Zum Aufnehmen eine Ecke der Grippy-Absorptionsmatte mit einem Finger an der klebenden Unterseite und dem anderen Finger an der oberen absorbierenden Seite anheben. In einem 90-Grad-Winkel langsam abziehen. Mit dieser Methode wird eine Trennung der oberen und der unteren Schicht sowie das Verbleiben von Kleberückständen auf der Fläche vermieden.

HINWEIS: Wenn die Oberfläche vor der Verlegung der Grippy-Absorptionsmatte mit einem Entfetter gereinigt wird, die Fläche gründlich mit Wasser spülen und trocknen lassen. Reinigungs- oder Bodenpoliermittel beeinträchtigen die Klebefähigkeit der Grippy-Absorptionsmatte – wischen Sie daher Oberflächen, auf der solche Produkte verwendet wurden, mit einem Lösungsmittel wie z. B. MEK, Heptan oder Lackverdünnung gründlich und vollständig ab. Ein Nachwischen mit frischem Lösungsmittel und einem sauberem Putzlappen kann erforderlich sein.

Die **Nähte auf der Matte** können nach längerer oder intensiver Verwendung beginnen auszufransen, was darauf hinweisen kann, dass die Matte gewechselt werden sollte. Das Ausfransen beeinträchtigt nicht die Absorptionsfähigkeit oder die Adhäsion der Matte.

Die **Produktlebensdauer** hängt von vielen Faktoren ab, darunter die Verwendungsart, der Grad der Flüssigkeitssättigung und die Häufigkeit von Fuß- und Fahrzeugverkehr. Die Grippy-Absorptionsmatte ist äußerst widerstandsfähig, zeigt aber am Ende doch Verschleißerscheinungen. Ersetzen Sie die Matte, sobald sie verschlissen ist, oder wenn sie bis zu den Mattenrändern gesättigt ist; so verhindern Sie, dass Flüssigkeit aus der Matte austritt und unter die Rückseite läuft.

Die Grippy-Absorptionsmatte ist mit einem **druckempfindlichen Klebstoff** ausgerüstet; je schwerer die Gegenstände auf der Matte sind, desto stärker wird die Verklebung mit der Oberfläche. Prüfen Sie die Matte regelmäßig, um festzustellen, wie lange sie liegen bleiben kann, bevor das Abziehen vom Boden schwieriger wird.



Warnungen & Einschränkungen: New Pig haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von New Pig, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen von New Pig beruht. New Pig haftet für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten, aus der sich ein vorhersehbarer, vertragstypischer Schaden ergibt. Wesentlich sind Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer üblicherweise vertraut. New Pig ist nicht verantwortlich für solche Schäden, die aus einer leicht fahrlässigen Verletzung einer unwesentlichen Vertragspflicht entstanden sind.

Keine Haftungsbeschränkung gilt bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.



Guide d'installation Tapis absorbant PIG Grippy

Étape 1 - Préparation de la surface

Assurez-vous que la surface à couvrir est propre, sèche et exempte d'huile et de débris avant d'installer le tapis absorbant Grippy.

Étape 2 - Pose

Placez le côté adhésif du tapis absorbant Grippy sur une surface horizontale ou verticale. En commençant par le centre, appliquez une pression au niveau du tapis tout en vous dirigeant vers bords en aplanissant et en faisant sortir les éventuelles bulles d'air ou plis jusqu'à ce que la surface devienne lisse, plane et solidement en place. En fonction de l'âge, de l'état et de l'aspect lisse de la surface, une pression prolongée dirigée vers le bas peut être nécessaire afin d'obtenir une adhérence uniformément satisfaisante.

Étape 3 - Repositionnement et dépose

Le tapis absorbant Grippy peut être décollé et réappliqué tant que la surface est propre et sèche. Pour le décoller, pincez un bord du tapis absorbant Grippy avec un doigt placé sous le côté collant inférieur et un autre doigt placé sur le côté absorbant supérieur. Enlevez-le lentement sur un angle de 90°. Le fait d'utiliser cette méthode permettra d'éviter la séparation des couches supérieures et inférieures, ainsi que de laisser des résidus adhésifs sur la surface laissée à découvert.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez un dégraissant pour nettoyer la surface avant de positionner le tapis absorbant Grippy, rincez soigneusement la surface avec de l'eau et laissez-la sécher. Les produits de nettoyage ou de polissage interfèrent avec la capacité adhésive du tapis absorbant Grippy, veillez donc à essuyer les surfaces où ces produits ont été utilisés avec un solvant à base de méthyl-éthyl-cétone (MEK), de l'heptane ou un diluant à peinture afin de les éliminer complètement. Un deuxième passage avec du solvant frais et un chiffon propre pourra être nécessaire.

Les produits de nettoyage ou de polissage interfèrent avec la capacité adhésive du tapis absorbant Grippy, veillez donc à essuyer les surfaces où ces produits ont été utilisés avec un solvant à base de méthyl-éthyl-cétone (MEK), de l'heptane ou un diluant à peinture afin de les éliminer complètement. Un deuxième passage avec du solvant frais et un chiffon propre pourra être nécessaire.

La **durée de vie du produit** varie en fonction de nombreux facteurs, y compris le type d'utilisation, le niveau de saturation en liquide et la fréquence de la circulation piétonnière et véhiculaire. Le tapis absorbant Grippy est extrêmement robuste, mais celui-ci finira éventuellement par s'user. Remplacez le tapis lorsqu'il est usé ou lorsque le niveau de saturation s'approche des bords du tapis afin d'éviter le suintement de liquide hors du tapis et sous la couche antidérapante Grippy.

Le tapis absorbant Grippy est constitué d'un **adhésif sensible à la pression**, de sorte que plus le poids des objets sur le tapis est élevé, plus l'adhérence à la surface est efficace. Inspectez le tapis de manière régulière afin de déterminer combien de temps vous pouvez encore le laisser au sol avant que son enlèvement devienne plus difficile.

Avertissements et restrictions : Il existe, en fonction de l'âge et de l'état du sol, un risque probable de décollement des éléments adhésifs au niveau des revêtements de finition, de la peinture, et des dalles détachées ou pré-endommagées. PIG® Grippy® Absorbent Mat et PIG® Grippy® Floor Mat sont conçus pour fonctionner avec les revêtements de sols industriels les plus communs. Ils ne sont pas destinés à un usage domestique / résidentiel, ou pour le traitement du parquet. Cela dit, si vous vous interrogez sur la compatibilité de Grippy® Absorbent Mat ou de Grippy® Floor Mat, alors effectuez un test sur un élément neutre mesurant 15 cm par 15 cm avant toute utilisation.

PIG® Grippy® Absorbent Mat et PIG® Grippy® Floor Mat sont conçus de manière à ce que le collage au sol augmente pour une certaine période de temps après l'installation. Le tapis restera ainsi en place et préviendra les trébuchements et les chutes mieux que les tapis à louer qui ne restent parfois pas plats et glissent hors de position. Nous recommandons le changement du tapis dans un maximum de 12 semaines après l'installation pour qu'il soit toujours facile de l'enlever des carreaux et de finis à plancher.





Guida all'installazione PIG Grippy Absorbent Mat

Fase 1 — Preparazione della superficie

Assicuratevi che la superficie da coprire sia pulita, asciutta e priva di olio e residui prima di installare il Grippy Absorbent Mat.

Fase 2 — Applicazione

Posizionate il lato adesivo del Grippy Absorbent Mat rivolto verso il basso su una superficie orizzontale o verticale. Partendo dal centro, fate pressione sul tappetino in direzione dei bordi, spingendo fuori eventuali bolle d'aria o pieghe fino a quando non è liscio, piatto e saldamente in posizione. A seconda dell'età, delle condizioni e della levigatezza della superficie può essere richiesta una pressione prolungata per ottenere un fissaggio uniformemente soddisfacente.

Fase 3 — Riposizionamento e rimozione

Il Grippy Absorbent Mat può essere rimosso e riapplicato a condizione che la superficie sia pulita e asciutta. Per rimuoverlo, stringete un bordo del Grippy Absorbent Mat con un dito sotto il lato aderente inferiore e l'altro dito sul lato superiore assorbente. Sollevatelo lentamente ad un angolo di 90 gradi. Usare questo metodo eviterà la separazione degli strati superiore e inferiore e che rimangano residui adesivi.

NOTA: Se utilizzate uno sgrassatore per pulire la superficie prima di posizionare il Grippy Absorbent Mat, lavate accuratamente la superficie con acqua e lasciate asciugare. I prodotti per la pulizia o lucidanti interferiscono con l'aderenza del Grippy Absorbent Mat. Assicuratevi di pulire le superfici su cui tali prodotti vengono usati con un solvente come il MEK, l'eptano o un diluente per vernici per rimuoverli completamente. Potrebbe essere necessario strofinare nuovamente con solvente fresco e un panno pulito.

La **cucitura sul tappetino** può iniziare a logorarsi dopo un lungo periodo di tempo o uso intenso, rendendo necessaria la sostituzione del tappetino. L'usura non influenzerà l'assorbimento o l'aderenza del tappetino.

La **durata del prodotto** varia a seconda di molti fattori, tra cui il tipo di utilizzo, il livello di saturazione del liquido e la frequenza di passaggio di persone e veicoli. Il Grippy Absorbent Mat è super resistente, ma col tempo mostrerà segni di usura. Sostituite il tappetino quando è usurato o quando il livello di saturazione si avvicina ai bordi per evitare fuoriuscite di liquido dal tappeto e dal fondo del Grippy.

Il Grippy Absorbent Mat è fabbricato con un **adesivo sensibile alla pressione**, affinché l'aderenza del tappetino alla superficie sia proporzionale al peso degli oggetti posizionati su di esso. Controllate il tappeto regolarmente per determinare quanto tempo è possibile lasciarlo in posizione prima che la rimozione diventi più difficile.



NOTA: I tappetini retro adesivi New Pig sono stati ideati per essere utilizzati sui più comuni pavimenti ad uso industriale e commerciale e non sono destinati ad essere utilizzati in ambito domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini adesivi possono lasciare residui o sollevare o scolorire rivestimenti, vernici e piastrelle allentate o precedentemente danneggiate, a seconda delle condizioni della superficie del pavimento. Nel caso in cui vogliate verificare l'idoneità dei tappetini retro adesivi per l'utilizzo che dovete farne, applicate prima dell'uso una parte di tappetino della misura di 15x15 cm su un'area di non particolare importanza.

I tappetini PIG® Grippy® Floor Mats devono essere sostituiti qualora presentino segni di usura o danneggiamento e dovranno in ogni caso essere sostituiti ogni 12 settimane.

I tappetini PIG® Grippy® Absorbent Mats devono essere sostituiti una volta divenuti saturi o qualora presentino segni di usura o di danneggiamento.

Il Cliente si assume il rischio che un tappetino retro adesivo New Pig possa danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento della pavimentazione su cui viene apposto. Al di fuori delle garanzie previste dalla legge applicabile, New Pig non garantisce né che il tappetino possa essere utilizzato per un fine specifico né che lo stesso sia idoneo per l'utilizzo che ne voglia fare il cliente. Oltre alla responsabilità per dolo o colpa grave che per legge non può essere esclusa o derogata, New Pig non avrà alcuna responsabilità per, e il Cliente manleva New Pig da, qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pavimenti, ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie presente nei suoi locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente determinare l'idoneità e l'adeguatezza dell'uso dei tappetini retro adesivi nei suoi locali.